



Productividad confiable y de alta velocidad para transferencias digitales de sublimación de tinta

Características principales

- **Productividad revolucionaria:** los cabezales de impresión dobles ofrecen un rendimiento de rollo a rollo de nivel industrial a velocidades de hasta 108 m²/hora¹.
- **Calidad de imagen fenomenal:** tecnología de tinta UltraChrome® DS con tinta negra de alta densidad que produce una saturación de color excepcional y un alto contraste.
- **Flujo de trabajo continuo:** potente flujo de trabajo Epson Edge® con Adobe® PostScript® 3™ Engine.
- **Rendimiento confiable:** el avanzado control automático de la tensión del papel y las plumillas de limpieza de pelusa del cabezal permiten una producción continua y sin preocupaciones.
- **Mayor capacidad significa menor tiempo de inactividad:** los tanques de tinta de alta capacidad soportan hasta 3 litros por color, lo que garantiza tirajes de impresión más largos sin intervención del usuario.
- **Solución llave en mano, totalmente compatible con Epson:** incluye 1 año de garantía limitada en sitio con planes de servicio extendido disponibles.
- **Programa exclusivo de Epson Rewards:** acumule puntos canjeables con cada compra de consumibles.
- **Solución accesible y escalable:** ofrece una excelente relación rendimiento/precio; agregue fácilmente otras impresoras para satisfacer sus necesidades comerciales.
- **Papeles de transferencia Epson DS de rendimiento optimizado:** referencias disponibles: multipropósito, rígido optimizado para fotografías, adhesivo textil y producción.

Epson SureColor® F9470

EPSON®

Especificaciones técnicas

Print		General	
Tecnología de impresión	Doble cabezal PrecisionCore TFP® avanzado 8 canales, gota por demanda, cabezal de inyección con tecnología repelente a la tinta	Pesos y dimensiones (A. x P. x Alt.)	103" x 37" x 53" (2.620 mm x 934 mm x 1.332 mm) Peso: 639 lb (290 kg)
Tipo de tinta	UltraChrome® DS con negro de alta densidad; 4 colores	Nivel acústico	Menos de 59 dB(A) según ISO 7779
Configuración de tinta para producción y edición	C, M, Y, HDK	Temperatura	En operación: 59 °F a 95 °F (15 °C a 35 °C) En operación (recomendada): 59 °F a 77 °F (15 °C a 25 °C)
Configuración de boquillas	Cabezales a color y monocromático; 1.440 boquillas x 4	Humedad relativa	En operación: 20% – 80% (sin condensación) En operación (recomendada): 40% – 60% (sin condensación)
Tecnología de gota de tinta	Variable	Requisitos eléctricos	Impresora: requiere dos tomas eléctricas Voltaje: AC 100 V – 120 V; 200 V – 240 V Frecuencia: 50 Hz/60 Hz Corriente: 10.0 A a 100 A – 120 V; 5.0 A a 200 V – 240 V
Resolución máxima	1.440 dpi x 720 dpi	Consumo de energía eléctrica	Imprimiendo: aprox. 570 W o menos Modo de espera calentadores encendidos: 340 W Modo de reposo: aprox. 17 W Apagado: aprox. 1 W
Velocidad de impresión	Velocidad: 108 m²/h Moda/señalización: hasta 93 m²/h Ropa deportiva: hasta 52 m²/h	Garantía limitada y servicio	1 año de garantía limitada estándar Paquetes de servicio extendido opcionales por un máximo de 3 años
Lenguaje de la impresora/controladores	Epson ESC/P® raster	País de origen	China
Volumen del tanque de suministro	3.000 ml por color x 4 colores en total	Características ecológicas	Certificación OEKO-TEX® ECO PASSPORT* (NEP 1902) Conforme con RoHS Producto reciclable ² Epson America Inc. Es un socio de SmartWay® Transport ³
Se incluye en la caja	2.000 ml de cada color x 4 colores en total	Información para ordenar	
Vida útil de la tinta	2 años desde la fecha de producción impresa La impresora está diseñada para usarse solo con bolsas de tinta Epson, no con sistemas de tinta de terceros**	Accesorios	SureColor® F9470 production edition SCF9470PE Guías del rollo adicionales (un par) C932121 Juego de mantenimiento adicional de la impresora C13S210063 Juego de limpieza del cabezal C13S210051 Tanque de tinta de desecho adicional C13T724000
Manejo del medio en rollo	Rollo sencillo: 64" de ancho (162,5 cm) Núcleo del rollo: 2" a 3" de diámetro Diámetro máximo del rollo: hasta 24,8 cm Peso máximo del rollo: hasta 45,5 kg Espesor del medio: desde 45 g/m hasta 1 mm de espesor Rodillo de rebobinado enrollado y desenrollado automático con tensión controlada	Tinta UltraChrome® DS (paquetes de 6 x 1.100 ml)	Bolsas de tinta negra de alta densidad T46C820 Bolsas de tinta cian T46C220 Bolsas de tinta magenta T46C320 Bolsas de tinta amarilla T46C420
Área de impresión y precisión	Ancho máximo del papel: 64" (162,5 cm) Ancho mínimo del papel: 11,8" (29,9 cm) Márgenes Izq./Der.: 0,20" o 0,5 cm (0,40" o 1 cm en total) Máximo ancho de impresión: hasta 63,6" (163,54 cm)		
Interfaz de impresión	USB 2.0 alta velocidad (1 puerto) Ethernet 1000 Base-T (1 puerto)		
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, 8.1		
Requerimientos mínimos	2GHz CPU, 2GB RAM, 120GB HDD, DVD-ROM		
Epson Edge® Print	o conexión de internet		
Especificaciones del PC recomendadas	3GHz o superior Quad Core CPU, 8GB RAM, 500GB SSD y conexión de internet de alta velocidad		

*ECO PASSPORT by OEKO-TEX® es un sistema mediante el cual los proveedores de productos químicos textiles demuestran que su producto puede ser utilizado en una producción textil sostenible. La tinta Epson UltraChrome® DS está certificada por el ECO PASSPORT. Esta es una norma de seguridad internacional en la industria textil. Está certificada para ser segura para adultos y niños, incluyendo bebés.

**Este producto utiliza únicamente bolsas de tinta originales Epson. Otras marcas de tinta no son compatibles y aunque se describen como compatibles, pueden no funcionar correctamente.

1- Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de rendimiento total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. 2- Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle 3- SmartWay® es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/forbusiness



www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(0800) 288 37766

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 6024750

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson ESC / P, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas registradas de Seiko Epson Corporation. Windows es una marca registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson niega todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2024 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101369 05/24